



Wavetrend Active RFID Reader (LAN Interface)



產品特色：

- ◆ 提供 10/100 Mbps Ethernet 通訊介面
- ◆ 內建Web server
- ◆ 可透過Web介面，設定Reader 組態參數
- ◆ 可用軟體設定RSSI值(0~255)及RF靈敏度(二段)，方便執行區域定位應用
- ◆ 提供2組Relay Input，易於經由Input開關，促發讀取Tag動作
- ◆ 可外接高增益天線，通信距離可達50公尺以上

主要規格：

Reader 產品訂購編號	RX-900TW
通訊介面	RJ45 Ethernet TCP/IP LAN
數位輸入介面	2 組 Relay Input
通訊距離(標準 3dbi 天線)	室內: 10~15 公尺 室外: 15~20 公尺 (Line-of-sight)
與 Tag 通訊使用頻段	ISO18000-7 規定之 ISM 433.92 MHz
RF 靈敏度	-80 dBm
RFID 天線接頭 型式	BNC(Female) 50 ohms
尺寸大小	130 x 140 x 28 mm
重量	340g
電源需求	DC9V ~ 12V
作業濕度	5%~90%
作業溫度	-10 °~+60 ° C
儲放溫度	-20 °~+70 ° C

其他選配產品：

RX201TW-PR	RS232 通訊介面 Reader(內建天線;近場通訊距離)
RX201TW	RS232 通訊介面 Reader(需外接天線)
RX1000TW	Wi-Fi 通訊介面 Reader(需外接天線)